
PRKSJ... Kryt redukcie symetrickej

Informácie:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKSJ100/50	**100**	**104510**	**10**	**0,10**	**50**
PRKSJ150/100	**150**	**104515**	**10**	**0,13**	**100**
PRKSJ200/100	**200**	**104620**	**10**	**0,15**	**100**
PRKSJ200/150	**200**	**104720**	**10**	**0,17**	**150**
PRKSJ300/200	**300**	**104630**	**10**	**0,23**	**200**
PRKSJ400/300	**400**	**104540**	**10**	**0,32**	**300**
PRKSJ500/400	**500**	**104550**	**10**	**0,40**	**400**
PRKSJ600/500	**600**	**104560**	**10**	**0,47**	**500**

Súvisiace produkty:


PKRJ... Kryt redukčného kolena žľabu


PKKJ... Kryt kolena žľabu 90°


PKJ... Kryt žľabu


PZKJ... Kryt žľabu so zámkom


PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°


PTRJ... Kryt T-redukcie


PTRSJ... Kryt T-redukcie symetrickej


PRKLJ... Kryt redukcie ľavej


PTKJ... Kryt T-kusa žľabu


PRKPJ... Kryt redukcie pravej


PZKKPJ... Kryt kolena žľabu 90° so zámkom


PCZKJ... Kryt križovatky


PZTKPJ... Kryt T-kusu žľabu so zámkom


PZCZKPJ... Kryt križovatky žľabu so zámkom


PZKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45° so zámkom

© 2026 STRADER