

CZKSC...H100N Križovatka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trásy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGK8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKSC200H100N	200	221022	1	16,85
CZKSC300H100N	300	221032	1	19,89
CZKSC400H100N	400	221042	1	23,05
CZKSC500H100N	500	221052	1	26,31
CZKSC600H100N	600	221062	1	29,26

Súvisiace produkty:



PCZKSC Kryt križovatky



PZCZKSC Kryt križovatky so zámkom