KZC...H50 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZC50H50/3	**3000**	**50**	**350405**	**8**	**2,80**	**2300**
KZC100H50/3	**3000**	**100**	**350410**	**6**	**3,62**	**4800**
KZC200H50/3	**3000**	**200**	**350420**	**4**	**5,27**	**9800**
KZC300H50/3	**3000**	**300**	**350430**	**4**	**6,92**	**14800**
KZC400H50/3	**3000**	**400**	**350440**	**2**	**8,56**	**19800**
KZC500H50/3	**3000**	**500**	**350450**	**2**	**10,21**	**24800**
KZC600H50/3	**3000**	**600**	**350460**	**2**	**11,86**	**29800**

Súvisiace produkty:


KZLC...H50 Žľab s privarenou spojkou


LZCH50 Spojka žľabu


LCC...H50 Spojka žľabu C


LZGCH50 Spojka žľabu otočná


KKZC...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H50 Koleno žľabu 45°


TKZC...H50 T-kus žľabu


CZKZC...H50 Križovatka žľabu


LZZC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZC...H50 T-redukcia žľabu symetrická


RKZC...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER