

KZLC...H50 Žľab s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:


E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži odporúčame 10 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Pevný



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZLC50H50/3	3000	50	352905	6	3,10	2300
KZLC100H50/3	3000	100	352910	6	4,22	4800
KZLC200H50/3	3000	200	352920	4	5,97	9800
KZLC300H50/3	3000	300	352930	4	7,82	14800
KZLC400H50/3	3000	400	352940	2	9,66	19800
KZLC500H50/3	3000	500	352950	2	11,61	24800
KZLC600H50/3	3000	600	352960	2	13,46	29800

Súvisiace produkty:

