

LZWC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°

Informácie:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWC50H50	50	351905	10	1,40
LZWC100H50	100	351910	10	1,60
LZWC200H50	200	351920	6	2,26
LZWC300H50	300	351930	4	2,94
LZWC400H50	400	351940	2	3,61
LZWC500H50	500	351950	1	4,29
LZWC600H50	600	351960	1	4,96

Súvisiace produkty:



KZC...H50 Žľab KZLC...H50 Žľab s privarenou spojkou LZCH50 Spojka žľabu LCC...H50 Spojka žľabu C LZGCH50 Spojka žľabu otočná KKZC...H50 Kolená žľabu 90° KKZMC...H50 Kolená žľabu 45° TKZC...H50 T-kus žľabu



CZKZC...H50 Križovatka žľabu LZZC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90° LZZMC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45° LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45° TRZC...H50 T-redukcia žľabu symetrická RKZC...H50 Redukcia žľabu symetrická