LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMP50H50	**50**	**352005**	**10**	**0,73**
LZWMP100H50	**100**	**352010**	**10**	**0,85**
LZWMP200H50	**200**	**352020**	**6**	**1,19**
LZWMP300H50	**300**	**352030**	**4**	**1,54**
LZWMP400H50	**400**	**352040**	**2**	**1,89**
LZWMP500H50	**500**	**352050**	**1**	**2,25**
LZWMP600H50	**600**	**352060**	**1**	**2,60**

Súvisiace produkty:


KZP...H50 Žľab


KZLP...H50 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMP...H50 Koleno žľabu 45°


TKZP...H50 T-kus žľabu


CZKZP...H50 Križovatka žľabu


LZZP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


TRZP...H50 T-redukcia žľabu symetrická


RKZP...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER