

KZP...H100 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Pevný



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZP100H100/3	3000	100	310210	4	3,95	9800
KZP200H100/3	3000	200	310220	2	5,19	19800
KZP300H100/3	3000	300	310230	2	6,42	29800
KZP400H100/3	3000	400	310240	2	7,66	39800
KZP500H100/3	3000	500	310250	2	8,89	49800
KZP600H100/3	3000	600	310260	2	10,13	59800

Súvisiace produkty:



KZLP...H100
Žľab s
prívarenou
spojkou



KKZP...H100
Kolená žľabu
90°



KKZMP...H100
Kolená žľabu
45°



TKZP...H100
T-kus žľabu



CZKZP...H100
Križovatka žľabu



LZP...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°



LZZMP...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°



LZWP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°



LZWMP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°



TRZP...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKZP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LZCH100
Žľabu



Spojka LCC...H100
Spojka žľabu C