

KZLC...H100 Žľab s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži odporúčame 10 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Pevný



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZLC100H100/3	3000	100	312910	4	6,17	9800
KZLC200H100/3	3000	200	312920	2	8,22	19800
KZLC300H100/3	3000	300	312930	2	10,16	29800
KZLC400H100/3	3000	400	312940	2	12,11	39800
KZLC500H100/3	3000	500	312950	2	14,06	49800
KZLC600H100/3	3000	600	312960	2	16,01	59800

Súvisiace produkty:



KZWC...H100
Žľab



LCC...H100
Spojka žľabu C



LZGCH100
Spojka žľabu
otočná



KKZC...H100
Koleno žľabu
90°



KKZMC...H100
Koleno žľabu
45°



TKZC...H100
T-kus žľabu



CZKZC...H100
Križovatka žľabu



LZZC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°



LZZMC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°



LZWC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°



LZWMC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°



TRZC...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKZC...H100
Redukcia žľabu
symetrická