

TKZP...H100 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZP100H100	100	311010	4	2,81
TKZP200H100	200	311020	4	3,44
TKZP300H100	300	311030	2	4,11
TKZP400H100	400	311040	2	4,83
TKZP500H100	500	311050	2	5,66
TKZP600H100	600	311060	2	6,42

Súvisiace
produkty:

KZP...H100 Žľab

KZLP...H100
Žľab s
privarenou
spojkouKKZP...H100
Koleno žľabu
90°KKZMP...H100
Koleno žľabu
45°CZKZP...H100
Križovatka žľabuLZZP...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZZMP...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°LZWP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°LZWMP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°TRZP...H100
T-redukcia žľabu
symetrickáRKZP...H100
Redukcia žľabu
symetrická