LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°


Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWC100H100	**100**	**311910**	**6**	**2,26**
LZWC200H100	**200**	**311920**	**6**	**3,01**
LZWC300H100	**300**	**311930**	**4**	**3,61**
LZWC400H100	**400**	**311940**	**4**	**4,28**
LZWC500H100	**500**	**311950**	**2**	**4,96**
LZWC600H100	**600**	**311960**	**2**	**5,62**

Súvisiace produkty:


KZWC...H100 Žľab


KZLC...H100 Žľab s privarenou spojkou


LZCH100 Spojka žľabu


LZGCH100 Spojka žľabu otočná


LCC...H100 Spojka žľabu C


KKZC...H100 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H100 Koleno žľabu 45°


TKZC...H100 T-kus žľabu


CZKZC...H100 Križovatka žľabu


LZZC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická


RKZC...H100 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER