

KZP...H200 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZP200H200/3	3000	200	370220	2	7,66	39800
KZP300H200/3	3000	300	370230	2	8,89	59800
KZP400H200/3	3000	400	370240	2	10,13	79800
KZP500H200/3	3000	500	370250	2	11,37	99800
KZP600H200/3	3000	600	370260	2	12,60	119800

Súvisiace produkty:



KZLP...H200
Žľab s
privarenou
spojkou

KKZP...H200
Koleno žľabu
90°

KKZMP...H200
Koleno žľabu
45°

TKZP...H200
T-kus žľabu

CZKZP...H200
Križovatka žľabu

LZZP...H200
Oblúk žľabu
vonkajší 90°

LZZMP...H200
Oblúk žľabu
vonkajší 45°

LZWP...H200
Oblúk žľabu
vnútorný 90°



LZWP...H200
Oblúk žľabu
vnútorný 45°



TRZP...H200
T-redukcia žľabu
symetrická



RKZP...H200
Redukcia žľabu
symetrická



LZCH200
žľabu



Spojka LCC...H200
Spojka žľabu C