

KZC...H200 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

**Pevný**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZC200H200/3	3000	200	370420	2	10,21	39800
KZC300H200/3	3000	300	370430	2	11,04	59800
KZC400H200/3	3000	400	370440	2	13,51	79800
KZC500H200/3	3000	500	370450	2	15,16	99800
KZC600H200/3	3000	600	370460	2	16,80	119800

Súvisiace produkty:



KZLC...H200
Žľab s
privarenou
spojkou



LZCH200 Spojka LCC...H200
žľabu Spojka žľabu C



LZGCH200
Spojka žľabu
otočná



KKZC...H200
Koleno žľabu
90°



KKZMC...H200
Koleno žľabu
45°



TKZC...H200
T-kus žľabu



CZKZC...H200
Križovatka žľabu



LZZC...H200
Oblúk žľabu
vonkajší 90°



LZZMC...H200
Oblúk žľabu
vonkajší 45°



LZW...H200
Oblúk žľabu
vnútorný 90°



LZWMC...H200
Oblúk žľabu
vnútorný 45°



TRZC...H200
T-redukcia žľabu
symetrická



RKZC...H200
Redukcia žľabu
symetrická