

KZLC...H200 Žľab s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- K montáži odporúčame 14 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



Pevný



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KZLC200H200/3	3000	200	372920	2	12,01	39800
KZLC300H200/3	3000	300	372930	2	13,14	59800
KZLC400H200/3	3000	400	372940	2	15,91	79800
KZLC500H200/3	3000	500	372950	2	17,96	99800
KZLC600H200/3	3000	600	372960	2	19,80	119800

Súvisiace produkty:

							
KZLC...H200 Žľab	LZCH200 Žľabu	Spojka LCC...H200 Spojka žľabu C	LZGCH200 Spojka žľabu otočná	KKZC...H200 Koleno žľabu 90°	KKZMC...H200 Koleno žľabu 45°	TKZC...H200 T-kus žľabu	CZKZC...H200 Križovatka žľabu
							
LZZC...H200 Oblúk žľabu vonkajší 90°	LZZMC...H200 Oblúk žľabu vonkajší 45°	LZWC...H200 Oblúk žľabu vnútorný 90°	LZWMC...H200 Oblúk žľabu vnútorný 45°	TRZC...H200 T-redukcia žľabu symetrická	RKZC...H200 Redukcia žľabu symetrická		