

KZLC...H200 Žľab s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:


E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- K montáži odporúčame 14 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



Pevný



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KZLC200H200/3	3000	200	372920	2	12,01	39800
KZLC300H200/3	3000	300	372930	2	13,14	59800
KZLC400H200/3	3000	400	372940	2	15,91	79800
KZLC500H200/3	3000	500	372950	2	17,96	99800
KZLC600H200/3	3000	600	372960	2	19,80	119800

Súvisiace produkty:



KZLC...H200 Žľab
LZCH200 Žľabu



LCC...H200
Spojka žľabu C



LZGCH200
Spojka žľabu otočná



KKZC...H200
Kolená žľabu 90°



KKZMC...H200
Kolená žľabu 45°



TKZC...H200
T-kus žľabu



CZKZC...H200
Križovatka žľabu



LZZC...H200
Oblúk žľabu vonkajší 90°



LZZMC...H200
Oblúk žľabu vonkajší 45°



LZW...H200
Oblúk žľabu vnútorný 90°



LZWMC...H200
Oblúk žľabu vnútorný 45°



TRZC...H200
T-redukcia žľabu symetrická



RKZC...H200
Redukcia žľabu symetrická