PZKRT... Kryt žľabu protišmykový so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011



- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**
- **kryt je možné použiť u žľabov**

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- **pri objednávaní samotného krytu uveďte**

symbol alebo katalógové číslo

- **kryt zabezpečuje elekrtickú inštaláciu uloženú v podlahe**
- **protišmykový povrch**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PZKRT100/3	**3000**	**100**	**107010**	**2**	**1,09**
PZKRT200/3	**3000**	**200**	**107020**	**2**	**1,93**
PZKRT300/3	**3000**	**300**	**107030**	**2**	**2,77**
PZKRT400/3	**3000**	**400**	**107040**	**2**	**3,61**
PZKRT500/3	**3000**	**500**	**107050**	**2**	**4,45**
PZKRT600/3	**3000**	**600**	**107060**	**2**	**5,29**

© 2026 STRADER