


## TKJ...H42 T-kus žľabu

## Informácie:

**Použitie:**  
Rozvetvenie káblových trás.

**Materiál:**  
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011  
**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**K montáži je potrebné použiť skrutky**

**SGKM6x10 alebo SGM6x10.**

**Pri neštandardných objednávkach**

**treba uviesť rozmer a, b, c.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol    | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKJ50H42  | 50           | 146205     | 20         | 0,23          |
| TKJ100H42 | 100          | 146210     | 20         | 0,35          |
| TKJ150H42 | 150          | 146215     | 10         | 0,57          |
| TKJ200H42 | 200          | 146220     | 10         | 0,78          |
| TKJ300H42 | 300          | 146230     | 10         | 1,40          |
| TKJ400H42 | 400          | 146240     | 10         | 1,61          |
| TKJ500H42 | 500          | 146250     | 10         | 1,93          |
| TKJ600H42 | 600          | 146260     | 10         | 2,31          |

## Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna LUJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°



LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUMB...H42 Oblúk žľabu 45° LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45° TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická TRSB...H42 T-redukcia žľabu symetrická SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM... Skrutka (komplet)