

PZKZRT... Kryt kolena 90° protišmykový so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



POZOR!
ŠÍRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
ŠÍRKY NAD: 100 mm
- 2 ZÁMKY

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZKZRT100	100	305010	10	0,68
PZKZRT200	200	305020	10	0,97
PZKZRT300	300	305030	5	1,62
PZKZRT400	400	305040	5	2,41
PZKZRT500	500	305050	5	3,34
PZKZRT600	600	305060	5	4,39