

DKP...H45N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ/UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKP100H45/3N	3000	100	445410	4	2,06	2700
DKP100H45/6N	6000	100	445510	2	2,06	2700
DKP200H45/3N	3000	200	445420	4	2,33	5400
DKP200H45/6N	6000	200	445520	2	2,33	5400
DKP300H45/3N	3000	300	445430	4	2,61	8100
DKP300H45/6N	6000	300	445530	2	2,61	8100
DKP400H45/3N	3000	400	445440	2	3,02	10800
DKP400H45/6N	6000	400	445540	2	3,02	10800
DKP500H45/3N	3000	500	445450	2	3,15	13500
DKP500H45/6N	6000	500	445550	2	3,15	13500
DKP600H45/3N	3000	600	445460	2	3,43	16200
DKP600H45/6N	6000	600	445560	2	3,43	16200

Súvisiace produkty:

							
LDCH45N Spojka rebríka	LKDCH45N Spojka rebríka uhlová	LDDCH45N Spojka rebríka otočná priechodzia	LGCH45N Spojka rebríka otočná	LDP...H45N Oblúk rebríka 90°	TDP...H45N T-kus rebríka	CZDP...H45N Križovatka rebríka	LPDWP...H45N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný
							
LPDZP...H45N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší	LPDP...H45N Kľbový oblúk rebríka	RDSP...H45N Redukcia rebríka symetrická	RDLP...H45N Redukcia rebríka ľavá	RDPP...H45N Redukcia rebríka pravá	UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP	UKZ2... Strmeňová príchytka SONAP	