

DUC...H45N Rebrík

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

VÝHODY
Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DUC100H45/3N	**3000**	**100**	**446610**	**4**	**2,74**	**2700**
DUC100H45/6N	**6000**	**100**	**446710**	**2**	**2,74**	**2700**
DUC200H45/3N	**3000**	**200**	**446620**	**4**	**3,10**	**5400**
DUC200H45/6N	**6000**	**200**	**446720**	**2**	**3,10**	**5400**
DUC300H45/3N	**3000**	**300**	**446630**	**4**	**3,48**	**8100**
DUC300H45/6N	**6000**	**300**	**446730**	**2**	**3,48**	**8100**
DUC400H45/3N	**3000**	**400**	**446640**	**2**	**4,02**	**10800**
DUC400H45/6N	**6000**	**400**	**446740**	**2**	**4,02**	**10800**
DUC500H45/3N	**3000**	**500**	**446650**	**2**	**4,20**	**13500**
DUC500H45/6N	**6000**	**500**	**446750**	**2**	**4,20**	**13500**
DUC600H45/3N	**3000**	**600**	**446660**	**2**	**4,57**	**16200**
DUC600H45/6N	**6000**	**600**	**446760**	**2**	**4,57**	**16200**

Súvisiace produkty:



LDC...H45N Oblúk rebríka 90°

© 2026 STRADER