

DUC...H45N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DUC100H45/3N	3000	100	446610	4	2,74	2700
DUC100H45/6N	6000	100	446710	2	2,74	2700
DUC200H45/3N	3000	200	446620	4	3,10	5400
DUC200H45/6N	6000	200	446720	2	3,10	5400
DUC300H45/3N	3000	300	446630	4	3,48	8100
DUC300H45/6N	6000	300	446730	2	3,48	8100
DUC400H45/3N	3000	400	446640	2	4,02	10800
DUC400H45/6N	6000	400	446740	2	4,02	10800
DUC500H45/3N	3000	500	446650	2	4,20	13500
DUC500H45/6N	6000	500	446750	2	4,20	13500
DUC600H45/3N	3000	600	446660	2	4,57	16200
DUC600H45/6N	6000	600	446760	2	4,57	16200

Súvisiace produkty:



LDC...H45N Oblúk rebríka 90°