

TDC...H45N T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE


Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH45N a 24 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| TDC100H45N | 100 | 447310 | 2 | 5,57 |
| TDC200H45N | 200 | 447320 | 2 | 6,52 |
| TDC300H45N | 300 | 447330 | 2 | 7,48 |
| TDC400H45N | 400 | 447340 | 2 | 8,62 |
| TDC500H45N | 500 | 447350 | 2 | 9,52 |
| TDC600H45N | 600 | 447360 | 2 | 10,37 |