

TDP...H50N T-kus rebríka

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Przy różnych szerokościach drabin należy podać wymiary 1,2,3.

- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH50N
- a 24 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDP100H50N	100	457210	2	4,42
TDP200H50N	200	457220	2	5,09
TDP300H50N	300	457230	2	5,82
TDP400H50N	400	457240	2	6,54
TDP500H50N	500	457250	2	7,27
TDP600H50N	600	457260	2	8,00