TDP...H50N T-kus rebríka

Informácie:



Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH50N

a 24 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDP100H50N	**100**	**457210**	**2**	**4,42**
TDP200H50N	**200**	**457220**	**2**	**5,09**
TDP300H50N	**300**	**457230**	**2**	**5,82**
TDP400H50N	**400**	**457240**	**2**	**6,54**
TDP500H50N	**500**	**457250**	**2**	**7,27**
TDP600H50N	**600**	**457260**	**2**	**8,00**

© 2026 STRADER