RDSC...H50N Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSC200/100H50N	**200**	**458020**	**2**	**1,96**	**100**
RDSC300/200H50N	**300**	**458030**	**2**	**2,17**	**200**
RDSC400/300H50N	**400**	**457940**	**2**	**2,41**	**300**
RDSC500/400H50N	**500**	**457950**	**2**	**2,65**	**400**
RDSC600/500H50N	**600**	**457960**	**2**	**2,87**	**500**

© 2026 STRADER