

DKP...H60N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKP100H60/3N	3000	100	465410	4	2,42	4200
DKP100H60/6N	6000	100	465510	2	2,42	4200
DKP200H60/3N	3000	200	465420	4	2,69	8400
DKP200H60/6N	6000	200	465520	2	2,69	8400
DKP300H60/3N	3000	300	465430	2	2,97	12600
DKP300H60/6N	6000	300	465530	2	2,97	12600
DKP400H60/3N	3000	400	465440	2	3,38	16800
DKP400H60/6N	6000	400	465540	2	3,38	16800
DKP500H60/3N	3000	500	465450	2	3,51	21000
DKP500H60/6N	6000	500	465550	2	3,51	21000
DKP600H60/3N	3000	600	465460	2	3,79	25200
DKP600H60/6N	6000	600	465560	2	3,79	25200

Súvisiace produkty:

