

DUP/DUOP...H60 Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DUP/DUOP100H 60/3	3000	100	466310	4	2,42	4200
DUP/DUOP100H 60/6	6000	100	466410	2	2,42	4200
DUP/DUOP200H 60/3	3000	200	466320	4	2,69	8400
DUP/DUOP200H 60/6	6000	200	466420	2	2,69	8400
DUP/DUOP300H 60/3	3000	300	466330	2	2,97	12600
DUP/DUOP300H 60/6	6000	300	466430	2	2,97	12600
DUP/DUOP400H 60/3	3000	400	466340	2	3,38	16800
DUP/DUOP400H 60/6	6000	400	466440	2	3,38	16800
DUP500H60/3	3000	500	466350	2	3,51	21000
DUP500H60/6	6000	500	466450	2	3,51	21000
DUP600H60/3	3000	600	466360	2	3,79	25200
DUP600H60/6	6000	600	466460	2	3,79	25200

Súvisiace produkty:

