# CZDP/CZDOP...H60 Križovatka rebríka

## Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.






- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDC/LDOCH60

  a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **CZDP/CZDOP100H60** | **100** | **467410** | **2** | **6,19** |
| **CZDP/CZDOP200H60** | **200** | **467420** | **2** | **6,90** |
| **CZDP/CZDOP300H60** | **300** | **467430** | **2** | **7,75** |
| **CZDP/CZDOP400H60** | **400** | **467440** | **2** | **8,61** |
| **CZDP/CZDOP500H60** | **500** | **467450** | **2** | **9,47** |
| **CZDP/CZDOP600H60** | **600** | **467460** | **2** | **10,33** |

© 2026 STRADER