RDSC...H60N Redukcia rebríka symetrická


Informácie:

POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSC200/100H60N	**200**	**468020**	**2**	**2,08**	**100**
RDSC300/200H60N	**300**	**468030**	**2**	**2,30**	**200**
RDSC400/300H60N	**400**	**467940**	**2**	**2,55**	**300**
RDSC500/400H60N	**500**	**467950**	**2**	**2,78**	**400**
RDSC600/500H60N	**600**	**467960**	**2**	**3,01**	**500**

© 2026 STRADER