

DUC...H80N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
DUC100H80/3N	3000	100	496010	2	3,86	6200
DUC200H80/3N	3000	200	496020	2	4,22	12400
DUC300H80/3N	3000	300	496030	2	4,60	18600
DUC400H80/3N	3000	400	496040	2	5,14	24800
DUC500H80/3N	3000	500	496050	2	5,32	31000
DUC600H80/3N	3000	600	496060	2	5,69	37200

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
DUC100H80/3N	3000	100	496010	2	3,86	6200
DUC200H80/3N	3000	200	496020	2	4,22	12400
DUC300H80/3N	3000	300	496030	2	4,60	18600
DUC400H80/3N	3000	400	496040	2	5,14	24800
DUC500H80/3N	3000	500	496050	2	5,32	31000
DUC600H80/3N	3000	600	496060	2	5,69	37200

Súvisiace produkty:



NO80N
Ochranná
konevka
(komplet)



LDDCH80N
Spojka rebríka
otočná
priechodzia



LDDTH80N
Spojka rebríka
otočná
priechodzia



LGCH80N
Spojka rebríka
otočná



LGTH80N Spojka
rebríka otočná



LDC...H80N
Oblúk rebríka
90°



TDC...H80N
T-kus rebríka



CZDC...H80N
Križovatka
rebríka



LPDWC...H80N
Oblúk rebríka
vertikálny
vnútorný



LPDZC...H80N
Oblúk rebríka
vertikálny
vonkajší



LPDC...H80N
Kľbový oblúk
rebríka



RDSC...H80N
Redukcia
rebríka
symetrická



RDLC...H80N
Redukcia
rebríka ľavá



RDPC...H80N
Redukcia
rebríka pravá