# LPDZC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL






- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LPDZC100H80N** | **100** | **489110** | **1** | **3,10** |
| **LPDZC200H80N** | **200** | **489120** | **1** | **3,46** |
| **LPDZC300H80N** | **300** | **489130** | **1** | **3,86** |
| **LPDZC400H80N** | **400** | **489140** | **1** | **4,22** |
| **LPDZC500H80N** | **500** | **489150** | **1** | **4,62** |
| **LPDZC600H80N** | **600** | **489160** | **1** | **5,02** |

© 2026 STRADER