

DKC...H100N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DKC100H100/3N	3000	100	498710	2	4,50	8200
DKC100H100/6N	6000	100	498810	2	4,50	8200
DKC200H100/3N	3000	200	498720	2	4,86	16400
DKC200H100/6N	6000	200	498820	2	4,86	16400
DKC300H100/3N	3000	300	498730	2	5,24	24600
DKC300H100/6N	6000	300	498830	2	5,24	24600
DKC400H100/3N	3000	400	498740	2	5,78	32800
DKC400H100/6N	6000	400	498840	2	5,78	32800
DKC500H100/3N	3000	500	498750	2	5,96	41000
DKC500H100/6N	6000	500	498850	2	5,96	41000
DKC600H100/3N	3000	600	498760	2	6,32	49200
DKC600H100/6N	6000	600	498860	2	6,32	49200

Související produkty:


NO100N
 Ochranná koncovka

LDCH100N
 Žebříková spojka

LKDCH100N
 Žebříková spojka úhlová

LDDCH100N
 Žebříková spojka otočná průchozí

LDDTH100N
 Žebříková spojka otočná průchozí

LGTH100N
 Žebříková spojka otočná

LDC...H100N
 Oblouk žebříku 90°

LDZC...H100N
 Oblouk žebříku vnější 90°

TDC...H100N
 T-kus žebříku

CZDC...H100N
 Křížovátka žebříku

LPDWC...H100N
 Úhel žebříku vertikální vnitřní

LPDZC...H100N
 Úhel žebříku vertikální vnější

LPDC...H100N
 Úhel otočný žebříku

RDSC...H100N
 Redukce žebříku symetrická

RDLC...H100N
 Redukce žebříku pravá levá

RDPC...H100N
 Redukce žebříku

UKZ1/UKZ01...
 Třmenová príchytka