
DUP...H100N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DUP100H100/3N	**3000**	**100**	**499010**	**2**	**3,38**	**8200**
DUP100H100/6N	**6000**	**100**	**499110**	**2**	**3,38**	**8200**
DUP200H100/3N	**3000**	**200**	**499020**	**2**	**3,65**	**16400**
DUP200H100/6N	**6000**	**200**	**499120**	**2**	**3,65**	**16400**
DUP300H100/3N	**3000**	**300**	**499030**	**2**	**3,93**	**24600**
DUP300H100/6N	**6000**	**300**	**499130**	**2**	**3,93**	**24600**
DUP400H100/3N	**3000**	**400**	**499040**	**2**	**4,34**	**32800**
DUP400H100/6N	**6000**	**400**	**499140**	**2**	**4,34**	**32800**
DUP500H100/3N	**3000**	**500**	**499050**	**2**	**4,47**	**41000**
DUP500H100/6N	**6000**	**500**	**499150**	**2**	**4,47**	**41000**
DUP600H100/3N	**3000**	**600**	**499060**	**2**	**4,75**	**49200**
DUP600H100/6N	**6000**	**600**	**499160**	**2**	**4,75**	**49200**

Související produkty:



NO100N
Ochranná koncovka



LDCH100N
Žebříková spojka



LKDCH100N
Žebříková spojka úhlová



LDDCH100N
Žebříková spojka otočná průchozí



LDP...H100N
Oblouk žebříku 90°



LDZP...H100N
Oblouk žebříku vnější 90°



TDP...H100N
T-kus žebříku



CZDP...H100N
Křižovatka žebříku



LPDWP...H100N
Úhel žebříku vertikální vnitřní



LPDZP...H100N
Úhel žebříku vertikální vnější



LPDP...H100N
Úhel otočný žebříku



RDSP...H100N
Redukce žebříku symetrická



RDLP...H100N
Redukce žebříku levá



RDPP...H100N
Redukce žebříku pravá

© 2026 STRADER