
DM...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.





Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DM200H55/3	**3000**	**200**	**404620**	**1**	**6,10**
DM200H55/6	**6000**	**200**	**404720**	**1**	**6,10**
DM300H55/3	**3000**	**300**	**404630**	**1**	**6,36**
DM300H55/6	**6000**	**300**	**404730**	**1**	**6,36**
DM400H55/3	**3000**	**400**	**404640**	**1**	**6,62**
DM400H55/6	**6000**	**400**	**404740**	**1**	**6,62**
DM500H55/3	**3000**	**500**	**404650**	**1**	**6,88**
DM500H55/6	**6000**	**500**	**404750**	**1**	**6,88**
DM600H55/3	**3000**	**600**	**404660**	**1**	**7,14**
DM600H55/6	**6000**	**600**	**404760**	**1**	**7,14**
DM700H55/3	**3000**	**700**	**404670**	**1**	**7,44**
DM700H55/6	**6000**	**700**	**404770**	**1**	**7,44**
DM800H55/3	**3000**	**800**	**404680**	**1**	**7,72**
DM800H55/6	**6000**	**800**	**404780**	**1**	**7,72**
DM900H55/3	**3000**	**900**	**404690**	**1**	**7,98**
DM900H55/6	**6000**	**900**	**404790**	**1**	**7,98**
DM1000H55/3	**3000**	**1000**	**404611**	**1**	**8,26**
DM1000H55/6	**6000**	**1000**	**404800**	**1**	**8,26**

Související produkty:



LC55H50 Spojka



UK1/UKO1... Třmenová příchytka



UK2/UKO2... Třmenová příchytka



UT Držák trojúhelníkový



UTM/UTMO Držák trojúhelníkový

© 2026 STRADER