

KKN Koleno kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011


E - antikoroziózná ocel.




Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKN175H28	175	520717	4	0,75
KKN190H28	190	520719	4	0,84
KKN240H28	240	520724	4	1,08
KKN340H28	340	520734	4	1,76

Související
produkty:

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNt Kanál
3-komorovýKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
díl T kanáluCZKN Křížovátka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorovýLKt Úhel kanálu
3-komorovýRKN Redukce
kanáluRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového