

## KKNt Koleno kanálu 3-komorové

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikorozi ocel.



### Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKNt175H28 | 175          | 520917     | 4          | 0,95          |
| KKNt190H28 | 190          | 520919     | 4          | 1,08          |
| KKNt240H28 | 240          | 520924     | 4          | 1,37          |
| KKNt340H28 | 340          | 520934     | 4          | 2,12          |

### Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál  
2-komorový



KNt Kanál  
3-komorový



KKN Koleno  
kanálu



KKNd Koleno  
kanálu  
2-komorové




KKNM Koleno  
kanálu 45°



KKNMd Koleno  
kanálu  
2-komorové 45°



KKNMt Koleno  
kanálu  
3-komorové 45°



TKN Odbočovací  
díle T kanálu



CZKN Křižovatka  
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu  
2-komorový



LKt Úhel kanálu  
3-komorový



RKN Redukce  
kanálu



RKNd Redukce  
kanálu  
2-komorového



RKNt Redukce  
kanálu  
3-komorového