

KKN Koleno kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011


E - antikoroční ocel.






Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKN175H38	175	530717	4	0,84
KKN190H38	190	530719	4	0,93
KKN240H38	240	530724	4	1,18
KKN340H38	340	530734	4	1,87

Související
produkty:LKt Úhel kanálu
3-komorovýRKN Redukce
kanáluRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNt Kanál
3-komorovýKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
díl T kanáluCZKN Křížovátka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorový