

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMd175H38	175	531117	4	0,67
KKNMd190H38	190	531119	4	0,75
KKNMd240H38	240	531124	4	0,95
KKNMd340H38	340	531134	4	1,47

Související produkty:



LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového




RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křížovatka
kanálu



LK Úhel kanálu
2-komorový



LKd Úhel kanálu
2-komorový