

KNt Kanál 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikorózní ocel.




Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KNt 175H48/2	2000	175	540517	6	3,64	8200
KNt 175H48/3	3000	175	540617	6	3,64	8200
KNt 190H48/2	2000	190	540519	6	3,76	8920
KNt 190H48/3	3000	190	540619	6	3,76	8920
KNt 240H48/2	2000	240	540524	6	4,16	11320
KNt 240H48/3	3000	240	540624	6	4,16	11320
KNt 340H48/2	2000	340	540534	4	4,96	16120
KNt 340H48/3	3000	340	540634	4	4,96	16120

Související produkty:



KN Kanál




KNd Kanál
2-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křížovátka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNMt Redukce
kanálu
3-komorového