

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011




E - antikoročná ocel.

**Verze:**Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMd 175H48	175	541117	4	0,76
KKNMd 190H48	190	541119	4	0,84
KKNMd 240H48	240	541124	4	1,04
KKNMd 340H48	340	541134	4	1,58

Související produkty:

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNt Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
díl T kanáluCKZN Křižovatka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorovýLKt Úhel kanálu
3-komorovýRKN Redukce
kanáluRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového