

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.




Verze:


 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMt 175H48	175	541217	4	0,88
KKNMt 190H48	190	541219	4	0,97
KKNMt 240H48	240	541224	4	1,18
KKNMt 340H48	340	541234	4	1,77

Související produkty:




KN Kanál


 KNd Kanál
2-komorový

 KNt Kanál
3-komorový

 KKN Koleno
kanálu

 KKNd Koleno
kanálu
2-komorové

 KKNt Koleno
kanálu
3-komorové

 KKNM Koleno
kanálu 45°

 KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°

 TKN Odbočovací
díle T kanálu

 CZKN Křížovátka
kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
2-komorový

 LKt Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového

 RKNt Redukce
kanálu
3-komorového