

PKKNM Kryt 45° kolena kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKKNM 175	175	500417	4	0,56
PKKNM 190	190	500419	4	0,61
PKKNM 240	240	500424	4	0,84
PKKNM 340	340	500434	4	1,47

Související produkty:



PKN Kryt kanálu



PKKN Kryt 90° kolena kanálu



PTKN Kryt odbočovacího dílu T kanálu



PCZKN Kryt křižovatky kanálu



PRKN Kryt redukce kanálu



UDH Podlahová krabice univerzální



UDM Vyrovnávací rámeček



KD Kryt sklopný



GB2ZR Rámeček středový



GB Montážní krabice



UDH Podlahová krabice standard



GB Montážní krabice



WRW Konzola kanálu s regulací výšky



Mos.50/45 Redukce



KD Kryt sklopný