

CWP40H35... C-úhelník zesílený**Informace:****POUŽITÍ**

Upevňování drátěných kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů , žebříků , trubek , lámp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WWT", "WPT", "WMC", "WMCN", "WWC", "WWCN", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWP40H35/2	2000	40	610520	8	35	2,32
CWP40H35/3	3000	40	610530	8	35	3,48

Související produkty:

CWP40H35/2... - úhelník zesílený	CWP40H35/3... - úhelník zesílený	CWP40H47... - úhelník zesílený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	LCW40H35 Spojka
LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní	KTP25H25... L-úhelník
KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemníčí páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemníčí drát)
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40 Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka	LCM50H50 Spojka