

CMC40H22... C-úhelník montážní

Informace:





POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů, žebříků, trubek , lámp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WWT", "WPT", "WMC", WMCN", "WWC", WWCN", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD".

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMC40H22/2	**2000**	**40**	**612620**	**8**	**22**	**3,12**
CMC40H22/3	**3000**	**40**	**612630**	**8**	**22**	**4,68**

Související produkty:


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER