

CMC40H22... C-úhelník montážní

Informace:

POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů, žebříků, trubek , lámp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WWT", "WPT", "WMC", "WMCN", "WWC", "WWCN", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD".


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMC40H22/2	2000	40	612620	8	22	3,12
CMC40H22/3	3000	40	612630	8	22	4,68

Související produkty:



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemní páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemní drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka