
PUC... Deska stabilizační

Informace:





POUŽITÍ
Zabezpečenie vzájomného posunutia uholníkov pri ich spájaní skrutkami.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PUC30	**40**	**30**	**661203**	**100**	**0,03**
PUC40	**40**	**40**	**661204**	**100**	**0,04**
PUC50	**40**	**50**	**661205**	**100**	**0,04**

Související produkty:


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER