CP28H12... C-úhelník

Informace:

POUŽITÍ


Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WW", "WWS".

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.do 3 m.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 3m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CP28H12/2	**2000**	**28**	**611420**	**20**	**12**	**0,92**
CP28H12/3	**3000**	**28**	**611430**	**20**	**12**	**1,38**

Související produkty:


CWZP30H20... C - úhelník zesílený


CWZP40H22... C - úhelník zesílený


CWZP40H47... C - úhelník zesílený


PLP... Pásovina


PTP20... Pásovina v pásce


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


CWP40H35... C-úhelník zesílený


LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka


LCM50H30 Spojka


NO40x47 Ochranná koncovka


CP40H20... C-úhelník


LC40H20 Spojka


CMP40H22... C-úhelník montážní


KTP25H25... L-úhelník


KTP35H35... L-úhelník


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


CWP30H30... C-úhelník zesílený


LCW30H30 Spojka


LCM40H40 Spojka


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka


LCM40H60 Spojka


LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER