

CC40H20... C-úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie drátových kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů , žebříků , trubek , ve & scaroní ; ení lamp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CC40H20/2	2000	40	611820	8	20	2,10
CC40H20/3	3000	40	611830	8	20	3,15
CC40H20/6	6000	40	611860	8	20	6,30

Související produkty:



PZC... Deska úhelníku



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)



DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40 Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnický



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka