
ZC25H25... Z-úhelník


Informace:

Použitie
Nosný prvok v elektrických skriniach, stojanoch, regáloch, atď.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ do 3 m.
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 3 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
ZC25H25/2	**2000**	**25**	**630220**	**10**	**25**	**1,70**
ZC25H25/3	**3000**	**25**	**630230**	**10**	**25**	**2,55**

Související produkty:



PZC... Deska úhelníku



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)



DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnický



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER