# ZWC40H37... Z-úhelník zesílený


## Informace:

**Použitie**
Nosný prvok v elektrických skriniach, stojanoch, regáloch, atď.

**Materiál**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorózna oceľ do 3 m.
**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.






Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 3 m.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZWC40H37/2** | **2000** | **40** | **630520** | **10** | **37** | **4,60** |
| **ZWC40H37/3** | **3000** | **40** | **630530** | **10** | **37** | **6,90** |

## Související produkty:


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER