

PTM25... Pásovina v pásce

Informace:

POUŽITÍ


Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy do 3 m.



Verze:

 Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	Délka rolky [m]
PTM25/25	25	641425	0,00	0,37	25
PTM25/50	25	641450	0,00	0,37	50

Související produkty:


 PZC... Deska
úhelníku

 NO40x20
Ochranná
koncovka

 NO40x47
Ochranná
koncovka

 NOK... Ochranná
koncovka

 NO80x37
Ochranná
koncovka

 TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemní páska)

 DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemní drát)

 NO30x30
Ochranná
koncovka

 NO40x40N
Ochranná
koncovka

 NO40x60
Ochranná
koncovka

 DPH... I-nosník
hutnický

 NO40x30
Ochranná
koncovka

 NO50x30
Ochranná
koncovka